

NÁBYTOK & INTERIÉR

# Jemný, ale odolný povrch: ADLER Legno Dura-Öl

**Oleje presvedčia milovníkov dreva svojím prírodným, matným povrchom a zamatovým vzhľadom - len keby neboli také chúlостivé! ADLER teraz ponúka inovatívne riešenie tohto problému: nový olej Legno Dura-Öl!**

Nový olej Legno Dura-Öl kombinuje to najlepšie zo sveta olejov a lakov. Náter dodáva povrchu prirodzený vzhľad a zároveň poskytuje vynikajúcu ochranu pred poškrábaním, škvrnami od červeného vína a podobne - tiež na pracovných plochách, v kuchyniach alebo na iných silno namáhaných povrchoch. Vďaka svojmu protišmykovému efektu a odolnosti proti poškrábaniu je tento olej vhodný aj na schody a podlahy. A najlepšie je, že aplikácia Legno-Dura-Öl je jednoduchá a efektívna, pretože olej sa nemusí manuálne vytierať - stačí ho naniesť dvakrát štetcom, valčekom alebo striekaním.

Odborník zo spoločnosti ADLER Mario Menghin Vám ukáže, ako na to:

📅 15.12.2020

## Použité produkty



Legno Dura-Öl

## Pracovné kroky



### Príprava podkladu

Rovnomerné prebrúsenie povrchu neskôr zabezpečí homogénny výsledok nanášania. Drevo obrúste postupne až po zrnitosť P220 (pre nábytok) alebo zrnitosť P150 (schody alebo podlahy) a potom odstráňte brúsny prach.



### Základný náter s valčekom s krátkym vlasom

ADLER Legno Dura-Öl je všestranne použiteľný, pretože olej je možné nanášať štetcom, valčekom alebo striekaním. Na menšie plochy odporúča Mario Menghin naniesť produkt kvalitným valčekom s krátkym vlasom, ktorý zaistí optimálny rozliv.



## Základný náter striekaním

Na väčších plochách zaručí maximálnu účinnosť aplikácia striekaním.



## Medzibrúsenie

Povrch je pripravený na medzibrúsenie už po 5 hodinách - vďaka rýchlemu schnutiu je možné realizovať dva nánosy počas jedného pracovného dňa. Jemným prebrúsením zrnitosťou P220 – P280 uhladíte postavené drevné vlákna. Potom opäť dôkladne odstráňte brúsny prach.



## Vrchný náter

Druhá vrstva Legno Dura-Öl sa nanáša štetcom, valčekom s krátkym vlasom alebo striekacím zariadením. Pred ďalším spracovaním povrch nechajte vyschnúť cez noc. Po siedmich dňoch je povrch úplne preschnutý.



## Bezpečná likvidácia použitých materiálov

Zabráňte riziku samovznietenia handier alebo filtračných rohoží nasiaknutých olejom! Najlepšie je nechať pracovné materiály vyschnúť na čerstvom vzduchu alebo ich uložiť - príp. namočené vo vode - do tesne uzavretej kovovej nádoby a potom ich správne zlikvidovať.

Najdôležitejšie pravidlá zaobchádzania s handrami nasiaknutými olejom sme pre vás zhrnuli v článku „[Správne a bezpečné zaobchádzanie s olejom nasiaknutými handrami a plošnými filtrami](#)“.



Prosím, dodržiavajte **technický list** príslušného produktu.

## Pravidelná údržba

Pravidelná starostlivosť zachováva krásu vášho výrobku a predlžuje jeho životnosť. Mario Menghin odporúča pravidelné čistenie pomocou čističa nábytku **ADLER Clean-Möbelreiniger** a následnú aplikáciu prípravku **ADLER Clean-Möbelpflege Plus**. Pri podlahách dosiahnete najlepšie výsledky s prípravkom **ADLER Legno-Holzbodenseife**. Tak sa aj po mnohých rokoch môžete tešiť zo sviežeho, prirodzeného povrchu.

Ako správne čistiť a ošetrovať váš naolejovaný a voskovaný povrch vám ukážeme v článku „**Správne čistenie a údržba naolejovaného a voskovaného nábytku**“.

# Galéria



