

# Neviete, aký olej na drevo v interiéri vybrať? Pripravili sme konkrétne tipy na oleje aj rady na natieranie

Ošetrenie dreva olejom zvýrazní kresbu a ochráni povrch.  
Podrobný návod na olejovanie drevenej podlahy aj nábytku + tipy na konkrétne produkty značky ADLER.

📅 24.06.2026

## Použité produkty

Legno Öl

Legno Color



Legno Dura-Öl

Legno Hartwachsöl



Pullex Leinölfirnis

Legno Pflegeöl

Legno Reiniger



Široká kefa na olejovanie podláh



Držiak na pady na aplikáciu olejov

Jedným z najprirodzenejších spôsobov, ako chrániť drevený povrch, je **ošetrovanie dreva olejom**. Pri správnej aplikácii sa olej vsiakne hlboko do štruktúry a vytvorí odolnú, ale priedušnú vrstvu, ktorá pomáha proti vlhkosti, znečisteniu aj mechanickému poškodeniu.

## Prečo olejovať drevený povrch?

**Napúšťanie dreva olejom** má množstvo výhod, ktoré oceníte nielen pri prvom natieraní, ale aj pri údržbe v ďalších rokoch:

- **Zvýraznenie štruktúry dreva** - olej krásne vytiahne kresbu dreva, dodá mu hĺbkú a charakter.
- **Prirodzený vzhľad a komfort** – olejovaný povrch zostáva matný až hodvábné saténový a príjemný na dotyk.
- **Jednoduchá údržba a opravy** – na rozdiel od lakov môžete poškriabané alebo zničené miesto jednoducho prebrúsiť a znovu ošetriť bez toho, aby ste museli riešiť celú plochu povrchu.
- **Priedušnosť materiálu** – olej neuzavrie póry, takže drevo zostáva „živé“, reguluje vlhkosť a prispieva k zdravej vnútornej klíme.
- **Zdravotná nezávadnosť** – pokiaľ použijete kvalitný produkt na báze prírodných olejov, ako je **ADLER Legno-Öl**, je výsledok nielen krásny, ale aj bezpečný.

Či už ešte riešite otázku **aký olej na drevo**, alebo už máte vybraný konkrétny produkt, vždy sa zamerajte na to, pre **aký typ dreva a účel je určený**. Podlahy vyžadujú iný prístup ako nábytok alebo obloženie.

## Čo treba vedieť pred olejovaním?

Než sa pustíte do práce, je dôležité sa pripraviť. Tu je prehľad základných krokov, bez ktorých sa **natieranie dreva olejom** nezaobíde:

### Výber správneho oleja

Na podlahy a nábytok v interiéri odporúčame použiť kvalitný olej. Napríklad **ADLER Legno-Öl** alebo **Legno-Dura-Öl**. Oba produkty:

- sa ľahko aplikujú,
- rýchlo schnú
- a hlavne – krásne zvýrazňujú prirodzený vzhľad dreva.

Pokiaľ premýšľate, **aký olej na drevený nábytok alebo podlahu vybrať**, u produktov z radu **Legno** máte istotu, že vyberáte profesionálny produkt používaný aj remeselníkmi.

Ak preferujete úplne prírodnú cestu, môžete zvoliť aj tradičné riešenie - **natieranie dreva rastlinným olejom**. Tento prístup je ideálny pre milovníkov klasického spracovania dreva a ekologických materiálov. Skvelou voľbou je napríklad ADLER **Leinölfirnis**, čo je **100% ľanová fermež**.

## Príprava povrchu

Drevo musí byť pred olejovaním čisté, suché, hladké a bez prachu alebo zvyškov starého náteru.

**Tip pre podlahy:** Na brúsenie použite 1-kotúčový brúsny stroj a zrnitosť P 150. Po brúsení vždy starostlivo odstráňte prach – najlepšie vysávačom.

## Vhodné pomôcky a podmienky

**Ako nanášať olej na drevo?** Najlepšie pomocou:

- štetce s prírodným chlpom,
- valčeky,
- kefy na podlahy,
- alebo bavlnenej handričky.

Pracujte pri teplote **15–25 °C**, v **dobro vetranom priestore**. Nepoužívajte mikrovláknové utierky – tie môžu poškrabať povrch.



# Ako olejovať drevenú podlahu

Akonáhle máte podlahu správne obrúsenú, môžete sa pustiť do samotného **olejovania**. Postupujte pokojne, presne a s rozmyslom - oplatí sa to.

## Krok 1 – Farbenie podlahy olejom

Chcete podlahe dodať špecifický **farebný odtieň**? Siahnite po farebnom oleji ADLER **Legno-Color**. Chcete zvýrazniť prírodný odtieň dreva? Použite Legno-Öl. Ako postupovať:

- Olej pred aplikáciou **dobre premiešajte**.
- Nanášajte tenkú vrstvu pomocou **kefy na podlahy** alebo valčeka.
- Začnite od rohov alebo najvzdialenejšieho miesta od dverí a postupujte smerom k východu z miestnosti.
- Pracujte po menších úsekoch (napr. 1–2 m<sup>2</sup>), aby olej nezaschol skôr, než stihnete prebytok zotrieť.

**Naša rada:** Rozdelením plochy na menšie časti predídete nerovnomernej aplikácii a nepekným fľakom.

## Krok 2 – Zotretie prebytku oleja

Počkajte cca 10–15 minút a následne:

- **Prebytočný olej** dôkladne zotrite bavlnenou handrou, a to v smere vlákien.
- Povrch musí byť **suchý na dotyk** – nesmie zostať lesklý, mokrý alebo lepkavý.

## Krok 3 – Nechajte zaschnúť cez noc

Po prvom olejovaní nechajte podlahu schnúť pri dobrom vetraní **minimálne 12–16 hodín**. Pokiaľ chcete intenzívnejšiu farbu, naneste druhú vrstvu Legno-Color rovnakým spôsobom ako prvú.

## Krok 4 – Zafixovanie

**Po farebnom oleji** treba celý povrch ešte „zavrieť“ a ochrániť. Na to slúži finálna vrstva transparentného oleja **ADLER Legno-Öl** alebo tvrdého olejového vosku **Legno Hartwachsöl**.

Ako aplikovať:

- Naneste rovnomernú tenkú vrstvu valčekom alebo aplikátorom na podlahy.
- Opäť nechajte 10–15 minút pôsobiť a prebytky zotrite.

## Krok 5 – Schnutie a záťaž

- Povrch je možné ľahko zaťažovať po **16 hodinách**.
- Plné zaťaženie je možné po cca **7 dňoch**.

V tejto dobe na podlahu **neumiestňujte** koberce, ťažký nábytok ani predmety, ktoré by mohli zaťažiť alebo uzavrieť povrch.

**Tip:** Zaujíma vás, **čím natrieť terasové dosky**? Aj o tom sme napísali článok.



# Ako natierať drevo olejom, keď ide o nábytok?

Po obrúsení a vyčistení nečistôt si pripravte **olej, štetec alebo handričku a rukavice**. Predtým, než sa pustíte do práce, sa pozrite na náš [videonávod](#).

## Krok 1 – Aplikácia oleja

- **Dôkladne premiešajte olej**, aby sa všetky zložky rovnomerne spojili.
- Naneste ho na povrch štetcom alebo handričkou - vždy v smere vlákien.

**Naša rada:** Pri natieraní dreva olejom používajte bavlnenú handričku na jemné vmasírovanie oleja do dreva. Funguje to skvele napr. na stoličky, komody, nočné stolíky a pod.

## Krok 2 – Zotretie prebytkov

Po cca 5 minútach:

- Dôkladne zotrite prebytok oleja čistou suchou handrou. Pokiaľ olej neotrite, môže na povrchu vytvoriť lepivý film, ktorý sa nebude dobre vytvrdzovať a bude náchylný k nečistotám.
- Pracujte v smere vlákien.
- Pre dokonalý výsledok olej krátko zapracujte do dreva ešte brúsny m. Povrch potom bude na dotyk oveľa hladší.

## Krok 3 – Nechajte zaschnúť

- Povrch nechajte schnúť 4 hodiny.
- Dobre vetrajte – olej vytvrdzuje pomocou oxidácie.
- Počas schnutia nábytok nijako nezaťažujte ani nezakrývajte.

## Krok 4 – Druhá vrstva (podľa potreby)

Po zaschnutí môžete aplikovať druhú vrstvu rovnakým spôsobom ako prvú. Predtým odporúčame jemné prebrúsenie **brúsnou hubkou alebo papierom**.

## Krok 5 – Finálne vytvrdenie

- Nábytok je plne vytvrdený po 5–7 dňoch – až vtedy naň môžete pokladať dekorácie, obrusy, sviečky a pod.

## Naše odporúčania pre údržbu

Na bežné čistenie použite **Legno Reiniger** – šetrný čistič bez rozpúšťadiel. Na **obnovenie ochrany** je vhodný **Legno Pflegeöl** - slúži na oživenie vzhľadu a predĺženie životnosti.

Tip: Viac si prečítate v článku [Správna údržba olejovaného a voskovaného nábytku](#).

## Niekoľko rád na záver

- Nešetrite na kvalite oleja – rozdiel spoznáte hneď pri aplikácii aj po rokoch používania.
- Pracujte po menších úsekoch a prebytok vždy dôkladne zotrite.
- A pokiaľ si nie ste istí, vyskúšajte si olej najskôr na menej viditeľnom mieste.

>> [Oleje a vosky na drevo od ADLER zakúpíte v našich partnerských predajniach po celom Slovensku.](#) <<

